

U-PVC Swing Check Valve

Dim Type Strong Swing Check Valve

U-PVC Swing Check Valve

Swing Check Valve อุปกรณ์วาล์วสำหรับระบบระบายน้ำจากประเทศตุรกี ผลิตกันที่ภายใต้แบรนด์ NOZBART เป็นอุปกรณ์ที่จะคอยช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ เปรียบเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่คอยทำหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันเสมอ จะช่วยให้ระบบระบายน้ำของคุณมีการไหลของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตจากวัสดุ U-PVC ที่มีความแข็งแรงและยังยืดหยุ่นได้ดีด้วย มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมี สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ช่วยลดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของปั๊มระบายน้ำของคุณไปได้อย่างยาวนาน



APPLICATIONS

- ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ

FEATURES

- รับประกัน ในเรื่องของการทดสอบความดัน ได้ที่ 42 บาร์ ทุกขนาด
- ตัวบอดี มีความหนาและแข็งแรง
- สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
- มีขนาดตั้งแต่ 90 มม. ถึง 315 มม. (3" - 12")
- แผ่นดิสก์มีความแข็งแรงโดยมีแกนสแตนเลส 316
- มีลูกศรแสดงทิศทางการไหลของตัวเช็ควาล์ว
- สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ด้วยการออกแบบที่ช่วยให้ของเหลวไม่สัมผัสชิ้นส่วนโลหะใด ๆ โดยตรง
- สามารถติดตั้งได้ง่าย
- วาล์วทุกตัวได้รับการทดสอบแบบ 1 ต่อ 1
- มีขนาดตั้งแต่ 20 มม. ถึง 110 มม. (1/2" - 4")
- ผลิตโดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก U-PVC ทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีการกัดกร่อน
- การออกแบบเช็ควาล์ว ที่ช่วยให้น้ำถึงจุดสูญเสียแรงดันที่ลดลง (low pressure loss)
- มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบำบัดน้ำ หรือการกระจายน้ำต่าง ๆ
- การติดตั้งแบบยูเนียนทั้ง 2 ทางเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการถอดและติดตั้งเพื่อให้บริการ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, EAC, CE และ UHE

U-PVC Swing Check Valve Buying Guide

| รุ่น | รายละเอียด | ขนาด D (นิ้ว) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด DN (มิลลิเมตร) |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| CV-ATCC-091 | O-ring: EPDM | 3" | 90 | 80 |
| CV-ATCC-111 | O-ring: EPDM | 4" | 110 | 100 |
| CV-ATCC-141 | O-ring: EPDM | 5" | 140 | 125 |
| CV-ATCC-161 | O-ring: EPDM | 6" | 160 | 150 |
| CV-ATCC-201 | O-ring: EPDM | 7" | 200 | 175 |
| CV-ATCC-226 | O-ring: EPDM | 8" | 225 | 200 |
| CV-ATCC-251 | O-ring: EPDM | 9" | 250 | 225 |
| CV-ATCC-281 | O-ring: EPDM | 10" | 280 | 250 |
| CV-ATCC-316 | O-ring: EPDM | 12" | 315 | 300 |

DIMENSIONS

| รุ่น | Description | ขนาด | Dimension (mm.) | |
|--------------|--|------|-----------------|-----|
| | | | A | B |
| SCV-ATCC-091 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 3" | 173 | 170 |
| SCV-ATCC-111 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 4" | 222 | 218 |
| SCV-ATCC-141 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 5" | 247 | 242 |
| SCV-ATCC-161 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 6" | 321 | 314 |
| SCV-ATCC-201 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 7" | 344 | 337 |
| SCV-ATCC-226 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 8" | 420 | 412 |
| SCV-ATCC-251 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 9" | 443 | 435 |
| SCV-ATCC-281 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 10" | 482 | 472 |
| SCV-ATCC-316 | U-PVC Swing Check Valve [O-ring: EPDM] | 12" | 559 | 548 |

