

MICRON HI-TEMP SERIES



Features

- ทนอุณหภูมิสูงสุด 70 °C สามารถเลือกแรงดันสูงขึ้นตามสั่งได้
- ชุดกั้นกรองและระบบท่อที่ทนความร้อน
- เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุร้อน นวดสปา และงานอื่นๆ ที่ต้องการระบบกรองสำหรับน้ำร้อน
- เพิ่มการปกป้องยิ่งขึ้นด้วยการเคลือบ Vinylster บนชั้นภายในของตัวไฟเบอร์กลาส ทำให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
- ระบบกั้นกรองแบบหางปลาช่วยให้ระบบการไหลเวียนและการทำสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประหยัดน้ำได้มากถึง 30% (ใช้น้ำในการทำควมสะอาดลดลงถึง 30%)
- เหมาะสำหรับบ่อน้ำที่ใช้พลังงานต่ำและประหยัดพลังงาน
- ทนต่อการกัดกร่อนและรังสียูวี

Applications

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ขนาดใหญ่
- สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	ขนาดท่อ	รองรับแรงดันสูงสุด (BAR)	อัตราการไหล m ³ /hr	พื้นที่การกรอง m ²	ปริมาณทราย kg	ราคา (ไม่รวม VAT)
FT-WI-2200082006HS	MICRONSM500eFGLID	1.5"	2.5	7.2	0.20	95	99,000.-
FT-WI-2200082406HS	MICRONSM600eFGLID	1.5"	2.5	10.1	0.28	165	108,000.-
FT-WI-2200083006HS	MICRONSM750eFGLID	2"	2.5	15.8	0.44	285	145,000.-
FT-WI-2200082406HS	MICRONSM900eFGLID	2"	2.5	23.0	0.64	439	225,000.-

MICRON HI-TEMP SERIES

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FT-WI2200082006HS	500	520	846	100	585	70	813	740	445	485	282
FT-WI2200082406HS	600	622	906	105	690	87	873	800	484	520	317
FT-WI2200083006HS	750	772	976	113	763	90	943	870	541	541	337
FT-WI2200082606HS	900	920	1086	113	860	90	1053	980	591	591	387

