

MULTICYCLONE 16 HIGH HEAT



Features

- MultiCyclone Hi-Temp มาพร้อมกับ CPVC ยูเนียน เพื่อให้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง 70 องศาเซลเซียส
- สามารถกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากน้ำก่อนเข้าระบบกรองหลักได้ถึง 80% อีกทั้งยังไม่ทำให้อัตราการไหลลดลงอีกด้วย
- ลดการบำรุงรักษาระบบกรองและช่วยประหยัดน้ำ
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ
- ช่วยให้ระบบกรองสามารถกรองสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดภาระการทำงานของเครื่องกรองหลักลง
- ช่วยลดการดูแล บำรุงรักษาตัวกรอง และยังช่วยประหยัดน้ำได้อีกด้วย
- ตัวเครื่องใช้หลักการกรองสิ่งสกปรกด้วยแรงเหวี่ยง สิ่งสกปรกและตะกอนจะหมุนตัวไปตามผนังของโคลนแล้วหมุนวนลงไปที่ส่วนแยกตะกอน จะสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกที่ถูกแยกออกมาได้อย่างชัดเจน
- ได้รับการออกแบบในเรื่องประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก
- มีวาล์วและท่อสำหรับระบบสิ่งสกปรกออกหลังจากถูกกรองด้วย MultiCyclone เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA และ APSP

Applications

- สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปา
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
- บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	ขนาดท่อ	รองรับแรงดันสูงสุด	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
				ต่ำสุด	สูงสุด	
FT-WI-200388	MULTICYCLONE16 HIGH HEAT	2"	3.5 Bar	3 m ³ /h	30 m ³ /h	34,000.-

MULTICYCLONE 16 HIGH HEAT

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)		
	A	B	C
FT-WI-200388	600	294	270

