

LED AC LIGHT SA16010



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

FEATURES

- เหมาะสำหรับการติดตั้ง กับสระว่ายน้ำ
- กรอบคอม สแตนเลส 316 บาง 8 มม
- แสงของหลอดไฟ มีให้เลือกทั้งแบบ Single Conlor (แสงขาว,แสงวอร์ม,แสงฟ้า และแบบ RGB และแสงใหม่ RGB วอร์ม ไวท์) ที่สามารถเปลี่ยนสีได้
- พัฒนา Ship LED แบบใหม่จะลดการดับของ Ship LED เป็นจุด ๆ
- โฟ IED ที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกินไฟน้อย
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เคลือบเรซินหนาขึ้น เพื่อป้องกันน้ำเข้าหลอดไฟ
- กรอบดวงคอมไฟสีเงิน+เทา
- ผลิตจากวัสดุ สแตนเลส 316 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- บางราบเรียบกับพื้นผนัง ทำให้กันสมัยสวยงาม
- หลอดไฟ LEDเป็นประเภท SMD2835
- มีมาตรฐานป้องกันฝุ่น ละอองและน้ำ IP68

APPLICATIONS

- เหมาะกับสระคอนกรีต

TECHNICAL INFO

Model Code	รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี	ราคา (ไม่รวม VAT)
LI-HX-SA16010RGB	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	5,800.-
LI-HX-SA16010WW	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	5,500.-
LI-HX-SA16010N	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงโทนธรรมชาติ	5,500.-
LI-HX-SA16010W	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงไวท์	5,500.-
LI-HX-SA16010B	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	5,500.-
LI-HX-SA16010RGBWW	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์	6,000.-

Model Code	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)	จำนวนชิป	Beam Angle	ค่าความสว่าง (Lumen)
LI-HX-SA16010RGB	2	4	108	120	415
LI-HX-SA16010WW	2	4	108	120	1062
LI-HX-SA16010N	2	4	108	120	1128
LI-HX-SA16010W	2	4	108	120	933
LI-HX-SA16010B	2	4	108	120	156
LI-HX-SA16010RGBWW	2	4	108	120	635

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)			
	A	B	C	D
LI-HX-SA16010RGB	160	8	45	15
LI-HX-SA16010WW	160	8	45	15
LI-HX-SA16010N	160	8	45	15
LI-HX-SA16010W	160	8	45	15
LI-HX-SA16010B	160	8	45	15
LI-HX-SA16010RGBWW	160	8	45	15

