


UNDERWATER LIGHT MODEL BM28030

FEATURES

- โฟสระว่ายน้ำ กระแสไฟ AC
- รุ่น BM28030 ขนาด 30 วัตต์
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งสระว่ายน้ำ เพื่อความสวยงามและโดดเด่น
- ตัวเลือกแสงที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ
- มีให้เลือกทั้งแสง Warm White, แสง White, แสง RGB3N1 และแสง RGB + Warm White
- เคลือบเรซินหนา ช่วยกันน้ำเข้าดวงโคม
- กรอบโคมผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานระยะยาว
- ใช้หลอด LED ชนิด SMD2835 ให้แสงสม่ำเสมอทั่วทั้งโคม
- มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP68



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน



APPLICATIONS

- เหมาะกับสระคอนกรีต



- ใช้ร่วมกับ EXTERNAL CONTROLLER TUYA APP (เฉพาะ แสงRGB3N1 แสงRGBWW)
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tuya - Smart Life Smart Living

TECHNICAL INFO

Model Code	รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี
LI-HX-BM28030WW	LED UNDERWATER LIGHT WARM WHITE ABS FACE	Ø 280 mm	30W	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์
LI-HX-BM28030W	LED UNDERWATER LIGHT WHITE ABS FACE	Ø 280 mm	30W	12	สีขาว	แสงไวท์
LI-HX-BM28030RGB3N1	LED UNDERWATER LIGHT RGB3IN1 ABS FACE [ใช้ร่วมกับ EXTERNAL CONTROLLER TUYA APP]	Ø 280 mm	30W	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1
LI-HX-BM28030RGBWW	LED UNDERWATER LIGHT RGB+WW ABS FACE [ใช้ร่วมกับ EXTERNAL CONTROLLER TUYA APP]	Ø 280 mm	30W	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์

Model Code	LED Type	จำนวนชิป	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)	มุมกระจายแสง (Beam Angle)	ค่าความสว่าง (lm)
LI-HX-BM28030WW	SMD2835	441	2 คอร์	4 เมตร	120	2700 - 3000 K
LI-HX-BM28030W	SMD2835	441	2 คอร์	4 เมตร	120	6000 - 6500 K
LI-HX-BM28030RGB3N1	SMD2835	441	2 คอร์	4 เมตร	120	-
LI-HX-BM28030RGBWW	SMD2835	441	2 คอร์	4 เมตร	120	-

UNDERWATER LIGHT MODEL BM28030

DIMENSION

Model Code	Description	Dimension (mm.)		
		A	B	C
LI-HX-BM28030WW	LED UNDERWATER LIGHT WARM WHITE ABS FACE	280	27	203
LI-HX-BM28030W	LED UNDERWATER LIGHT WHITE ABS FACE	280	27	203
LI-HX-BM28030RGB3N1	LED UNDERWATER LIGHT RGB3IN1 ABS FACE [ใช้ร่วมกับ EXTERNAL CONTROLLER TUYA APP]	280	27	203
LI-HX-BM28030RGBWW	LED UNDERWATER LIGHT RGB+WW ABS FACE [ใช้ร่วมกับ EXTERNAL CONTROLLER TUYA APP]	280	27	203

