



FEATURES

ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก มีความหนาแน่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย

สามารถป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV

มัลติพอร์ตวาล์วใช้งานง่าย เพียงแค่หมุนปรับตำแหน่งมัลติพอร์ต ก็สามารถเลือกการทำงานต่างๆ ได้

ตัวล้อยกทรงถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนได้ 360° เพื่อสะดวกต่อการติดตั้ง

ทนอุณหภูมิน้ำได้สูงสุด : 43°C

รับแรงดันในการทำงานสูงสุด : 35 psi (2.4 bar)

APPLICATIONS

สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย

สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

PERFORMANCE DATA

รุ่น	ขนาดท่อ (Inch)	แรงดันสูงสุด (bar)	อัตราการไหล (m ³ /h)	พื้นที่การกรอง (ft ²)	ปริมาณทราย (kg)
SL - P - CG450	1.5"	2.4	8.00	1.72	50
SL - P - CG500	1.5"	2.4	11.50	2.47	80
SL - P - CG650	1.5"	2.4	16.00	3.44	160
SL - P - CG700	1.5"	2.4	20.50	4.30	220

DIMENSIONS

รุ่น	Description	(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
SL - P - CG450	18" P - CG Series sand Filter	450	670	390	570	260	125	75
SL - P - CG500	21" P - CG Series sand Filter	535	710	390	610	290	125	75
SL - P - CG650	25" P - CG Series sand Filter	635	810	565	710	310	125	95
SL - P - CG700	28" P - CG Series sand Filter	710	880	565	780	360	125	95

