

TOP-MOUNT SAND FILTER

P-DG SERIES

เครื่องกรองทรายที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ำสูง ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก แข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี



High Performance



Easy Installation





FEATURES

ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก มีความหนาแน่น แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย

สามารถป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV

มัลติพอร์ตวาล์วใช้งานง่าย เพียงแค่หมุนปรับตามมัลติพอร์ต ก็สามารถเลือกการทำงานต่างๆได้

ตัวล้อยึดกรอง ถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนได้ 360° เพื่อสะดวกต่อการติดตั้ง

ทนอุณหภูมิน้ำได้สูงสุด : 43°C

รับแรงดันในการทำงานสูงสุด : 35 psi (2.4 bar)

APPLICATIONS

สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย

สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

PERFORMANCE DATA

รุ่น	ขนาดท่อ (Inch)	แรงดันสูงสุด (bar)	อัตราการไหล (m ³ /h)	พื้นที่กรอง (ft ²)	ปริมาณทราย (kg)
FT-SL-P-DG400	1.5"	2.4	6.50	1.40	34
FT-SL-P-DG450	1.5"	2.4	8.00	1.72	50
FT-SL-P-DG500	1.5"	2.4	11.50	2.47	80
FT-SL-P-DG650	1.5"	2.4	16.00	3.44	160
FT-SL-P-DG700	1.5"	2.4	20.50	4.30	220

DIMENSIONS

รุ่น	Description	(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
SL - P - DG400	16" P - DG Series sand Filter	410	770	319	510	565	620	75
SL - P - DG450	18" P - DG Series sand Filter	450	830	390	570	625	680	75
SL - P - DG500	21" P - DG Series sand Filter	535	870	390	610	665	720	75
SL - P - DG650	25" P - DG Series sand Filter	635	970	565	710	765	820	95
SL - P - DG700	28" P - DG Series sand Filter	710	1,040	565	780	835	890	95

