

TOP-MOUNT SAND FILTER

**WL-ADG SERIES**

เครื่องกรองทรายที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ำสูง ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกและเสริมด้วยการพันไฟเบอร์กลาส ทำให้แข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี



Durable



High Performance



Easy Installation





## FEATURES

ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก และพันด้วยไฟเบอร์กลาส มีความหนาแน่นแข็งแรง ทนทาน มากกว่าวัสดุชนิดอื่น

สามารถป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV

มีลิตพอร์ตวาล์วใช้งานง่าย เพียงแค่หมุนปรับด้ามมีลิตพอร์ต ก็สามารถเลือกการทำงานต่างๆได้

ตัวลิตคกักรอง ถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนได้ 360° เพื่อสะดวกต่อการติดตั้ง

ทนอุณหภูมิน้ำได้สูงสุด : 50°C

รับแรงดันในการทำงานสูงสุด : 50 psi (3.45 bar)

## APPLICATIONS

สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย

สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

## PERFORMANCE DATA

รุ่น	ขนาดท่อ (Inch)	แรงดันสูงสุด (bar)	อัตราการไหล (m <sup>3</sup> /h)	พื้นที่การกรอง (ft <sup>2</sup> )	ปริมาณทราย (kg)
FT-SL-WL-ADG400	1.5"	3.45	6.50	1.40	34
FT-SL-WL-ADG450	1.5"	3.45	8.00	1.72	50
FT-SL-WL-ADG500	1.5"	3.45	11.50	2.47	80
FT-SL-WL-ADG650	1.5"	3.45	16.00	3.44	160
FT-SL-WL-ADG700	1.5"	3.45	20.50	4.30	220

## DIMENSIONS

รุ่น	Description	(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
WL - ADG400	16" WL - ADG Series sand Filter	410	410	319	510	565	620	75
WL - ADG450	18" WL - ADG Series sand Filter	450	830	390	570	625	680	75
WL - ADG500	21" WL - ADG Series sand Filter	535	870	390	610	665	720	75
WL - ADG650	25" WL - ADG Series sand Filter	635	970	565	710	765	820	95
WL - ADG700	28" WL - ADG Series sand Filter	710	1,040	565	780	835	890	95

