



FEATURES

- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก และพันด้วยไฟเบอร์กลาส มีความหนาแน่นแข็งแรง ทนทาน มากกว่าวัสดุชนิดอื่น
- สามารถป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV
- มัลติพอร์ตทวารส่วใช้งานง่าย เพียงแค่หมุนปรับด้ามมัลติพอร์ต ก็สามารถเลือกการทำงานต่างๆ ได้
- ตัวลอคถังกรอง ถูกออกแบบมาให้สามารถ หมุนได้ 360° เพื่อสะดวกต่อการติดตั้ง
- ทนอุณหภูมิน้ำได้สูงสุด : 50°C
- รับแรงดันในการทำงานสูงสุด : 50 psi (3.45 bar)

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
- ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

PERFORMANCE DATA

รุ่น	ขนาดท่อกว่ (Inch)	แรงดันสูงสุด (bar)	อัตราการไหล (m ³ /h)	พื้นที่การกรอง (ft ²)	ปริมาณทราย (kg)
FT-SL-WL-BCG450	1.5"	3.45	8.00	1.72	50
FT-SL-WL-BCG500	1.5"	3.45	11.50	2.47	80
FT-SL-WL-BCG650	1.5"	3.45	16.00	3.44	160
FT-SL-WL-BCG700	1.5"	3.45	20.50	4.30	220

DIMENSIONS

รุ่น	Description	(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
WL - BCG450	18" BCG Series sand Filter	450	670	390	570	260	125	75
WL - BCG500	21" BCG Series sand Filter	535	710	390	610	290	125	75
WL - BCG650	25" BCG Series sand Filter	635	810	565	710	310	125	95
WL - BCG700	28" BCG Series sand Filter	710	880	565	780	360	125	95

