MICRON FIBERGLASS TOP MOUNT



FEATURES

- เครื่องกรองทรายแบบมัลติพอร์ตวาล์วด้านบน
- รองรับแรงดันสูงกว่าเดิม รองรับแรงดันการทำงานสูงสุด 3.5 Bar
- รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด 50°C
- เทคโนโลยี Injection Molding ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ความแม่นยำสูง โครงสร้างแข็งแรง
- โครงสร้างด้านในแบบ ABS ผลิตด้วยกระบวนการพันเส้นใยไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Filament Winding) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน WQA และ SPASA

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำภายในบ้าน
- สระว่ายน้ำโรงแรมและรีสอร์ต
- สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์
- ฟิตเนสและสปอร์ตคลับ
- คอนโดมิเนียม
- สวนน้ำ

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	ขนาดท่อ	รองรับแรงดันสูงสุด	อัตราการไหล	พื้นที่การกรอง	ปริมาณทราย
FT-WI-2201226DP	เครื่องกรองทราย ขนาด 20” [S500] INJ	1.5”	3.5 bar	7.00 m^3/h	0.20 m^2	93 กก.
FT-WI-2201246DP	เครื่องกรองทราย ขนาด 24” [S600] INJ	1.5”	3.5 bar	10.00 m^3/h	0.28 m^2	145 กก.
FT-WI-2201318DP	เครื่องกรองทราย ขนาด 30” [S750] INJ	2”	3.5 bar	16.00 m^3/h	0.44 m^2	256 กก.
FT-WI-2201368	เครื่องกรองทราย ขนาด 36” [S900] INJ	2”	3.5 bar	23.00 m^3/h	0.64 m^2	482 กก.

DIMENSION

รุ่น	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)	
		A	B
FT-WI-2201226DP	1.5”	524	901
FT-WI-2201246DP	1.5”	610	1020
FT-WI-2201318DP	2”	710	1150
FT-WI-2201368	2”	950	1345

หมายเหตุ : *รหัส FT-WI-2201226DP : ขนาดสินค้า Dimension อ้างอิงตามข้อมูลจากโรงงานผู้ผลิต

